TOSHIBA

B-FP2D

Datasheet

- Amplíe las posibilidades de su operativa de trabajo móvil, con la gama compacta y robusta de impresoras portátiles de tickets y etiquetas de Toshiba.
- Su potente y renovada arquitectura interna mejora el rendimiento de impresión, protegiendo al mismo tiempo su inversión para el futuro.
- Diseñadas para mejorar la experiencia del usuario, con fácil manejo y la flexibilidad necesaria para operar en los más diversos entornos de trabajo.

¡Preparada siempre que lo necesite!

Líder en el mercado en velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo, un procesamiento más rápido con una CPU avanzada y un rápido arranque, garantizan que la B-FP2D esté lista para imprimir tickets y etiquetas, de forma rápida y eficiente con sólo tocar un botón. Su potente batería de larga duración, ofrece un prolongado tiempo de funcionamiento para mantener su negocio en movimiento y minimizar el tiempo de inactividad.

Fácil de usar

Pequeña y ligera, la impresora portátil B-FP2D ha sido diseñada pensando en el usuario. Fácil de utilizar gracias a su pantalla LCD gráfica a todo color, que proporciona actualizaciones de estado fácilmente visibles. Gran capacidad de carga de papel, sistema “drop-in” para realizar el cambio rápido y eficiente del rollo, y una doble barra para rasgar el papel, para ofrecer la máxima flexibilidad al operador.

TOGETHER INFORMATION

Especificaciones

Modelos

B-FP2D-GH30-QM-R

Interfaz	Bluetooth
Peso	460 g (batería incluida)

B-FP2D-GH50-QM-R

Interfaz	Bluetooth + WLAN (banda dual 2,4 GHz/5 GHz)
Peso	467 g (batería incluida)

General

Método de impresión	Térmica directa
Cabezal de impresión	Cabezal plano
Dimensiones (An x Pr x Al)	97 x 130 x 69 mm
Memoria	128 MB (FROM), 32 MB (SRAM)
Resistencia a caídas	2 m (múltiples caídas sobre hormigón)
IP54 compatible	Si, excluyendo la ruta del papel
Interfaz de usuario	Pantalla LCD gráfica a color 128 x 128 pixels 2 x LED (colores: verde, amarillo, rojo), 3 x botones
Temperatura y humedad de trabajo	-15°C - 50°C (5°F - 122°F), 25 - 85% humedad relativa sin concensación (HR)
Temperatura y humedad de almacenamiento	0°C - 40°C (32°F - 104°F), 25 - 85% humedad relativa sin concensación (HR)
Batería	7,4V, 2.500 mAh Litio-ión

Impresión

Resolución	203 dpi (8 puntos/mm)
Sensor de papel	Reflectivo, transmisivo
Velocidad impresión (máx.)	152 mm/segundo (6 ips)
Ancho impresión (máx.)	54 mm
Longitud impresión (máx.)	Por lotes: 7-995 mm Tickets con marca negra: 7-995 mm Con despegado: 8-58 mm
Códigos de barras	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-Code, GS1 Databar, Plessy
Códigos 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR, GS1 Data Matrix, Aztec
Fuentes	Fuente Bitmap, Fuente vectorial, Fuente precio, TTF, OTF, fuentes personalizables

Papel

Alineación	Centrada
Ancho de papel	Etiqueta: 26-58 mm
Diámetro interno del rollo	12 mm
Diámetro externo del rollo	60 mm
Tipo de papel	Ticket, etiqueta, cartulina,
Modo de impresión	Por lotes, con despegado automático

Software y Conectividad

Emulación lenguaje de impresión	ZPL II, SPBL, CPCL
Driver de impresión	Windows 10/8.1/8/7 (32/64 bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2/Server 2012, Windows Server 2008 R2, SAP, OPOS, JPOS
SDK	iOS, Android, Windows CE, Java, .NET
Interfaz	USB 2.0 HS, Bluetooth V2.1 EDR con certificado MFi, NFC (para emparejamiento Bluetooth), WLAN 802.11 a/b/g/n (banda dual 2,4 GHz/5 GHz)
Lenguajes de impresión	TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, Intérprete de Comandos Basic (BCI)
Software de impresión	BarTender UltraLite (licencia gratuita)

Accesorios

Para todos los modelos	Batería adicional, correa para el hombro, cargadores de 1, 4 y 6 baterías, clip para cinturón, alimentador AC/DC, kit rodillo linerless

BarTender BY SEAGULL SCIENTIFIC

Toshiba Tec Spain Imaging Systems
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España

Website
www.toshibaprinting.es

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados.
Copyright © TOSHIBA TEC.